



Declaration of performance

## E-BODEMAS VOOR BETON, MORTEL EN INJECTIEMORTEL

Nr: 0956-CPR-1387-3

1. Unieke identificatiecode van het producttype:  
E-bodemas voor beton, mortel en injectiemortel in overeenstemming met NEN-EN 13055.
2. Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:  
E-bodemas, afkomstig van:  
RWE Eemshaven Holding B.V.  
Centrale Eemshaven  
Synergieweg 1  
9979 XD Eemshaven
3. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:  
Lichte toeslagmaterialen voor beton, mortel en injectiemortel
4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:  
RWE Eemshaven Holding B.V.  
Centrale Eemshaven  
Synergieweg 1  
9979 XD Eemshaven  
Netherlands
5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:  
Niet van toepassing.
6. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:  
Systeem 2+.
7. Activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm:  
De aangemelde certificatie instantie Kiwa Nederland B.V. (identificatienummer 0956) heeft onder systeem 2+ de initiële inspectie van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en voert tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole uit.
8. Europese Technische Beoordeling:  
Niet van toepassing.

9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificaties
korrelvorm	Rond en/of hoekig	NEN-EN 13055
korrelgradering	0-16 mm	
Losgestorte dichtheid	$\leq 1000 \text{ kg/m}^3$	
Percentage verbrijzelde delen	NPD	
Organische verontreiniging	NPD <sup>1</sup>	
Verbrijzelingsweerstand	$\leq 2 \text{ N/mm}^2$	
Chloride (Cl)	$\leq 0,04 \text{ % m/m}$	
Zuuroplosbaar sulfaat (SO <sub>3</sub> )	$\leq 0,8$	
Totaal zwavel (S)	$\leq 1,0 \text{ % m/m}$	
Vormvastheid	$\leq 4 \text{ %}$	
Waterabsorptie	NPD	
Vrijkomen van gevaarlijke bestanddelen of vrijkomen van straling	NPD <sup>2</sup>	
Vorstdooibestandheid	$\leq 10 \text{ % m/m}$	
Weerstand tegen alkali-silica reactie	NPD <sup>1</sup>	

1) Deze eis is niet van toepassing voor E-bodemas

2) E-bodemas bevat geen componenten die, wanneer zij vrijkomen bij toepassing, risicovol zijn voor gezondheid, hygiëne en het milieu. Overeenkomstig artikel 31 van de REACH verordening is geen aanvullende informatie noodzakelijk. Het product is geregistreerd en heeft geen gevaareigenschappen volgens CLP. E-bodemas voldoet aan de eisen die het Besluit Bodemkwaliteit stelt voor toepassing als niet-vormgegeven bouwstof.

NPD: Np Performance Determined, Geen prestatie vastgesteld.

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Eric-Jan Vaes  
Operations manager



Eemshaven, 13 december 2022